



PAROIS MURALES EN BÉTON LISSÉ

PANNEAUX EN BÉTON PLEIN - PANNEAUX SANDWICHES ISOLÉS

En l'espace de quelques années, ce produit autrefois considéré comme banal est devenu un parement de façade très apprécié, trouvant pleinement sa place dans la tendance actuelle des bâtiments d'entreprise sobres et indémodables.

De même, le secteur privé a de plus en plus souvent recours à ce matériau de construction naturel, essentiellement lorsqu'il est marié à l'aluminium, au verre et au bois.

CONDECO s'est doté à cet effet des granulats et moyens de décoffrage les plus récents. Après le décoffrage, les parois murales sont stockées dans nos entrepôts afin de favoriser le processus de séchage.

Comme celui-ci joue un rôle important pour l'obtention de la teinte définitive des murs, CONDECO a décidé de convertir la moitié de ses entrepôts de production en espaces de stockage.

PANNEAUX EN BÉTON PLEIN

LONGUEUR MAXIMUM	10 m
HAUTEUR MAXIMUM	3,8 m
ÉPAISSEUR	10 , 12, 14, 16, 18, 20 et 25 cm
ARMEMENT STANDARD	5,5 kg/m
SPECIFICATIONS	Face intérieure lissée manuellement, en gris naturel du béton

PANNEAUX SANDWICHES ISOLÉS

LONGUEUR MAXIMUM	6,5 m
HAUTEUR MAXIMUM	3,8 m
ÉPAISSEUR	18, 20 et 25 cm
ÉPAISSEUR ISOLANTE	40 jusque 80 mm en PS, PU et PIR

BÉTON PLEIN

